



Duo Netzteil 5V 24V 133W 2fach Ausgang Case Schaltnetzteil 5V 24V Netzteil Netzgerät




38,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-06200



Netzteil 5V 24V Duo Ausgang 133W ein Masseausgang

Duo Netzteil 5V 24V mit 2 Ausgangsspannungen dual output 5 Volt und 24 Volt stabilisierte Gleichspannung.

- Geschlossene Bauform (case)
- Solide Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- Ausgang geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Long Life 105°C Elkos

Technische Daten:

- Autom. Weitbereichseingang: 85-264Vac (47..63Hz) oder 248-373Vdc
- **Gestellte Gesamtleistung: 133 Watt**
- **Ausgangsspannung 1: 5Vdc Ratet mit 2..10A (Rated Currend 4,6A)**
- **Mindestlast bei 5V 2000mA**
- Spannungsjustierung via Poti 4,75-5,5V (nur im 5V Bereich)
- **Ausgangsspannung 2: 24Vdc mit 0,4...5A (max. 120W)**
- **Mindestlast bei 24V 400mA**
- **Ausgang über eine gemeinsame Masse (- Minus Com)**
- Achtung Mindestlast 5V 2A und 24V 0,4V beachten sonst pulst die Status-LED und das Netzteil schaltet nicht ein
- Überlastschutz: 110...150%
- Kurzschlußfest / Überlastschutz
- Überspannungsschutz 115-135%
- Hoher Wirkungsgrad 82%
- Setup Rise Time 500ms, 20ms 230V
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter
- Status LED wenn Power On
- Geringe Restwelligkeit
- Ripple Noise bei 5V = 80mV
- Ripple Noise bei 24V = 125mV
- **Temperatur-Einsatzbereich: -25°...+70°C**
- Abmessungen: L:199mm B:98mm H:38mm
- Gewicht ca: 0.7kg
- Geschlossenes Lochblechgehäuse mit offenen Schraubanschlüssen
- Ideal für den Einbau in Schaltschränke, Anlagen, Industrie, Handwerk usw.
- Im Boden sind 4x M3 Gewinde eingelassen für die Befestigung
- Seitlich sind 3x M3 Gewinde eingelassen für die Befestigung
- Befestigungs-Lochabstand Boden: 120mm / 80mm
- Befestigungs-Lochabstand seitlich: 1570mm / 18mm
- Hutschienenmontage mit optionalem Halteclip möglich (siehe Zubehör)

