



MuMetall Blech 0,5mm 200x610mm ohne Klebstoff





245,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 44-794-00185



MuMetall-Blech 0,5mm 200mm x 0,66m ohne Kleber

Mu-Metall-Blech ohne Klebefläche aus hochpermeablen Nickel-Eisenlegierung zur Abschirmung elektromagnetischer Felder. Wobei durch das MuMetallblech die störenden oder die gestörten Bauteile abgeschirmt werden können.

- Für Wechsel und Gleichstromfelder von 0.....10.000 Hz
- Breite: 200mm Länge: 610mm, Dicke: 0,5mm

Richtanalysewerte für MuMetall allgemein (weitere Infos siehe weitere Bilder):

- Die Richtanalyse für MuMetall lautet :
- Ni = 76,6 % / Fe = 14,7 % / Cu = 4,5 % / MO = 3,3 % / Si = Rest
- und ist somit RoHS Konform

Richtwerte für magnetische Abschirmung Basis 50Hz

- Werkstoff: MuMetall
- Permeabilität = 30.000 μ 4
- Maximalpermeabilität = 70.000 μ max
- Induktion = B-Opt.: 0,3 T bzw. Bm: 0,65 T
- Koerzitivfeldstärke = 0,03 Hc A/cm
- Sättigungsinduktion = Bs 0,8 T
- Curie-Temperatur = 400 °C
- Spez. elektrischer Widerstand in Ohm * mm²/m = 0,55 Ohm
- Dichte = 8,7 g/cm³